

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Technical Data Sheet - Analysenzertifikat

**CHEMIRAN<sup>®</sup>**  
Advanced ABS compounds

<b>Codice</b> Cod. n°.	<b>ABS40251</b>	<b>CHEMIRAN GRIGIO SCURO</b> <b>40251 (7016)</b>
---------------------------	-----------------	---

CARATTERISTICHE	NORMATIVA	UNITA'	VALORI
Densità	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.05
Ritiro allo stampaggio		%	0.5-0.7
Indice di fluidità	ASTM D 1238	gr/10min.	20
Urto IZOD con intaglio a +23°C	ISO 180/4a	J/m	130
Punto di rammollimento VICAT (49 N) (9.8 N)	ASTM D 1525 ASTM D 1525	°C °C	-
Comportamento alla fiamma	UL 94	Classe	HB

I dati riportati, pur nella loro esattezza, devono essere considerati non vincolanti e non costituenti alcuna garanzia o impegno da parte della Clever Chem s.r.l.

I valori riportati sono ottenuti su provini conformi alle metodologie descritte e realizzati mediante stampaggio ad iniezione del prodotto condizionato secondo la normativa ASTM D618/A (40h a 23 °C e 50% U.R.)/ ISO. Materiale prodotto per conto di Clever Chem s.r.l. da terzi.