

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Technical Data Sheet - Analysenzertifikat

CHEMIRAN[®]
Advanced ABS compounds

Codice Cod. n°.	ABS3174	CHEMIRAN BIANCO T3174
---------------------------	----------------	------------------------------

CARATTERISTICHE	NORMATIVA	UNITA'	VALORI
Densità	ISO 1183	g/cm ³	1.05
Ritiro allo stampaggio		%	0.5-0.7
Indice di fluidità	ASTM D 1238	gr/10min.	24
Urto IZOD con intaglio a +23°C	ISO 180/4a	J/m	140
Punto di rammollimento VICAT (49 N) (9.8 N)	ASTM D 1525 ASTM D 1525	°C °C	-
Comportamento alla fiamma	UL 94	Classe	HB

I dati riportati, pur nella loro esattezza, devono essere considerati non vincolanti e non costituenti alcuna garanzia o impegno da parte della Clever Chem s.r.l.

I valori riportati sono ottenuti su provini conformi alle metodologie descritte e realizzati mediante stampaggio ad iniezione del prodotto condizionato secondo la normativa ASTM D618/A (40h a 23 °C e 50% U.R.)/ ISO. Materiale prodotto per conto di Clever Chem s.r.l. da terzi.